



Informace o produktu

Vecton Long Drain 10W-40 E7

Pre dlhú životnosť oleja

Popis

Castrol Vecton® Long Drain 10W-40 E7 je pokročilý, čiastočne syntetický olej pre dieselové motory pracujúce v náročných podmienkach, navrhnutý špeciálne pre predĺženú životnosť oleja. Je vhodný pre použitie v špičkových dieselových motoroch, spĺňajúcich požiadavky emisných noriem Euro I až Euro VI. Je vhodný pre motory bez filtrov pevných častíc, pre niektoré motory so systémom recirkulácie výfukových plynov EGR a pre niektoré motory so systémami redukcie oxidov dusíka SCR.

Výhody

Olej Castrol VECTON s technológiou System Pro™ je špeciálne navrhnutý a testovaný pre predĺžené intervaly výmeny až do 120 000 km*. Produkty s označením Castrol Vecton Long Drain prinášajú až o 45 % vyššiu výkonovú rezervu**, vďaka ktorej sa môžete spoľahnúť na maximálny interval výmeny.

Moderné nákladné vozy majú vďaka novým technológiám až o 30 % vyšší krútiaci moment, ktorý ale v motore znamená zároveň vyššie teploty a tlaky. To nepriaznivo pôsobí na olej, ktorý sa rýchlejšie dostáva k rozkladu a zhoršuje sa možnosť predĺžených intervalov výmeny. U oleja Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 s technológiou System Pro™ bola v prevádzkových testoch preukázaná možnosť bezpečného predĺženia intervalov výmeny. Technológia System Pro™ znamená výkonovú rezervu až 45 % navyše a bojuje tak proti rozkladu oleja pomocou:

1. Boje proti oxidácii a úsedom
2. Neutralizácie škodlivých kyselín
3. Riadenia prevzdušňovania oleja
4. Prispôsobenia zvýšeným teplotám, kedy bráni strate viskozity v strihu.

Všetko toto znamená dlhšiu životnosť oleja, vďaka ktorej sa môžete s dôverou spoľahnúť na maximálny interval výmeny.

* Olej má u automobilky MAN schválený interval výmeny až 120 000 km v súlade s jej špecifikáciami. Skutočný interval výmeny závisí na typu motora, prevádzkových podmienkach, histórii servisu, zistenej diagnostike a kvalite paliva. Vždy skontrolujte postup v príručke od výrobcu.

** V porovnaní s požiadavkami priemyslových štandardov API a ACEA a na základe testov vykonaných nad 81 % produktového radu Castrol VECTON, počítané podľa objemu predeja za 12 mesiacov do marca 2017.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,866
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,1
Viskozita CCS při -25 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Kinematická viskozita při 140 °C	ASTM D445	mm ² /s	86
Viskozitní index	ASTM D2270	-	152
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,9
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16,1
Bod tuhnutí	ASTM D5950	°C	-42

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N, MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Vecton Long Drain 10W-40 E7

26 Feb 2024

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz