



CRB Monograde 40 CF/CF-2

Betrouwbare bescherming voor heavy duty motoren

Omschrijving

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 is een dieselmotorolie ontwikkeld voor toepassing in heavy duty motoren en transmissies welke een monograde motorolie vereisen.

Voordelen

Tijdens gebruik worden motoren onderworpen aan verbrandingsresiduen welke kunnen leiden tot afzettingen aan motordelen en indikking van de motorolie. Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 helpt deze nadelen te voorkomen op 2 vlakken:

1. Het bevat reinigungsadditieven welke de afzettingen voorkomen.
2. Tevens werken de anti-oxydanten om olie-indikking tegen te gaan.

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 biedt bescherming in diverse toepassingen voor een langere levensduur van de componenten.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	CRB Monograde 40 CF/CF-2
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,891
Uiterlijk	Visueel	-	Helder & doorzichtig
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,5
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	129
Viscositeitsindex	ASTM D2270	None	100
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,55
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11,4
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	222

Product prestatie claims

API CF/CF-2/SF

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

CRB Monograde 40 CF/CF-2

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be