



Castrol EDGE 5W-30 LL

Fluid TITANIUM - Sterkere under trykk

Beskrivelse

Moderne motorer sprenger stadig grenser innen teknologi og teknisk utvikling. De er mindre og enormt effektive, uten at det rammer ytelsen. Avanserte motorer utfordrer oljen med økt trykk. Dette intense trykket skaper friksjon, som kan svekke motorytelsen med opptil 10 %.

Castrol EDGE med patentert Fluid TITANIUM endrer den fysiske strukturen sin slik at den er sterkere under trykk og derved holder metalleder atskilt og reduserer friksjon for maksimal motorytelse når du trenger den mest.

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Frigjør den ekte ytelsen til motoren din.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 5W-30 LL egner seg for bensin- og dieseldrevne bilmotorer der produsenten anbefaler en olje med spesifikasjon ACEA C3 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 LL er godkjent for bruk i kjøretøy som krever en 5W-30-olje med VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 eller MB-godkjenning 229.31/229.51.

Fordeler

Castrol EDGE 5W-30 LL med Fluid TITANIUM er det naturlige valget for sjåførere som krever maksimal motorytelse fra moderne kjøretøy som krever høyt beskyttelsesnivå og mer høytlytende oljer.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

- Endrer seg slik at den blir sterkere når trykket er høyest og beskytter motoren din
- Reduserer effektreduserende friksjon for alle motorhastigheter og forhold
- Uavhengig testet i henhold til de høyeste standardene for dokumentert ytelse
- Anbefales av verdensledende bilprodusenter
- Beskytter motoren gjennom hele oljeskiftintervallet – selv under ekstremt trykk

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol EDGE 5W-30 LL
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	66
Viscosity Index	ASTM D2270	None	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ash, Sulphated	DIN 51575	% wt	0.75
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.6

Spesifikasjoner

ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 5W-30 LL
20 Nov 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no