

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

Folyamatos védelem az indulás pillanatától

Termékleírás

Megoldottuk a molekulák tapadását

A közúti forgalom drámai mértékben erősödik, napjainkban minden egyes autós évente 18 ezerszer¹ áll meg és indul el újra. Ez valóban bosszantó, de ami még rosszabb: ez az araszolás lassan, de folyamatosan károsítja a motort.

A Castrol MAGNATEC egyedi DUALOCK molekulái áttörést jelentve tapadnak a motor kritikus részeihez és összekapcsolódnak:

- ellenálló védőréteget képeznek
- a motor bemelegedése², valamint a stop-start üzem³ során keletkező kopást egyaránt drámai mértékben, akár 50 %-kal is mérséklik
- szabadalmaztatott eljárás alapján napjaink közlekedési feltételeihez igazodó egyedülálló védelmet nyújtanak
-

Folyamatos védelem az indulás pillanatától

1 A Castrol MAGNATEC STOP-START Index szerint 2014-ben 50 városban végzett mérések átlaga

2 Az API SN minősítés Sequence IVA kopási tesztjének határértékéhez viszonyítva

3 Az ACEA CEC OM646LA kopási tesztjének határértékéhez viszonyítva

Alkalmazási terület

A Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 azokbanabenzin-ésdízélüzeműmotorokbanalkalmazható, amelyekhezagyártóACEAA3/B4,A3/B3,APISNvagy korábbiminősítéseknekmegfelelőSAE 10W-40-eskenőanyaghasználatátajánlja.

A Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 széleskörűgyártóművijóahagyásokkalisrendelkezik, azolajhasználataelőtttanulmányozzaautójánakkezelési kézikönyvébenakenőanyagokravonatkozókövetelményeket..

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.868
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.6
CCS viszkozitás -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	101
viszkozitási index	ASTM D2270	-	150
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	202
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	1.2

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 226.5
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

09 Jan 2020

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>