

Transmax Agri MP Plus 10W-40

Super universal traktor olja

Beskrivning

En olja med högsta skydd och egenskaper för motor, transmission, våta bromsar, hydraulik och framaxlar

Fördelar

- En olja underlättar service och undviker misstag
- En olja reducerar lagerhållning och spar pengar
- Ypperliga kallstartsegenskaper

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Transmax Agri MP Plus 10W-40
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.00
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	89
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	145
Viskositet, CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viskositet, CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Viskositet, Brookfield @ -18C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	5400
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-45
Flam Punkt, COC	ASTM D92	°C	236

Produkt Prestanda

ACEA E2

API CF-4/SF/GL-4

MFM1145, ZFTE-ML 06B(*), ZFTE-ML 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B, JDM J27, MFM1139, MFM1144

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatis Trans Fluid

Suitable for use where Ford ESN-M2C-134D, 86B, John Deere J20C, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B is required.

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Transmax Agri MP Plus 10W-40

10 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

www.castrol.se