

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

Pour une durée de vie plus longue de l'huile en opération

Description

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 est un lubrifiant pour moteur diesel poids-lourds semi-synthétique de technologie avancée qui est spécialement élaborée pour délivrer un allongement à sa durée de vie fonctionnelle. Il convient aux moteurs diesel de très hautes performances répondant aux exigences des normes Euro I à Euro VI. Il est adapté aux moteurs équipés ou non de filtre à particules, à la plupart de ceux équipés de vanne EGR et/ou de système de réduction de NOx SCR. Il est particulièrement recommandé pour les moteurs avec filtre à particules et est conçu pour être utilisé avec des carburants diesel à faible teneur en soufre.

Avantages

Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 avec System Pro Technology™ est spécialement conçu et testé pour des vidanges prolongées jusqu'à 120 000 km*.

Les produits Castrol Vecton Long Drain offrent jusqu'à 45% de réserve de performance supplémentaire**, ce qui vous permet d'aller jusqu'à l'intervalle de vidange maximal en toute confiance.

Les camions modernes utilisent de nouvelles technologies pour produire un couple jusqu'à 30 % plus élevé, mais cela signifie également des températures et des pressions de moteur plus élevées. L'huile s'en trouve malmenée, ce qui la rapproche de la dégradation, et réduit sa durée de vie utile et sa capacité à prolonger les vidanges.

La technologie System Pro Technology™ de Castrol VECTON Long Drain a été prouvée lors de tests sur le terrain pour prolonger en toute sécurité les intervalles de vidange. Formulée avec jusqu'à 45 % de réserve de performance supplémentaire, la technologie System Pro™ combat la dégradation de l'huile en :

1. combattant l'oxydation et les dépôts
2. neutralisant les acides nocifs
3. contrôlant l'aération de l'huile
4. s'adaptant aux températures élevées, en résistant à la perte de viscosité par cisaillement.

* est approuvée par MAN pour un intervalle de vidange jusqu'à 120 000 km, conformément à leurs spécifications. La vidange réelle de l'huile dépend du type de moteur, des conditions d'utilisation, de l'historique d'entretien, du système OBD et de la qualité du carburant. Consultez toujours le manuel de votre constructeur.

** par rapport aux exigences industrielles de l'API et de l'ACEA et sur la base de tests effectués sur 81 % de la gamme Castrol VECTON en volume, sur la base de 12 mois de ventes jusqu'en mars 2017.

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viscosité, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	83
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	133
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.96
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point éclair, COC	ASTM D92	°C	230

Performances Produit

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20081
DDC Powerguard 93K218
Deutz DQC IV-10LA
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MB-Approval 228.51
MTU Oil Category 3.1
RVI RLD-3
Volvo CNG, VDS-4, VDS-4.5
Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477
Meets DAF PX Euro VI requirements

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

26 Nov 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be