

Castrol Syntrox Long Life 75W-140

Raskaan kaluston vetopyörästö-öljy

Kuvaus

Castrol Syntrox Long Life 75W-140 on täyssynteettinen vetopyörästö-öljy, joka soveltuu vetopyörästäihin, joihin vaatimus on API GL-5. Syntrox Long Life 75W-140 on Scania High Performance sekä STO 1:0 ja STO 2:0A hyväksytty.

Edut

- Erinomaiset kulumissuoja ominaisuudet kaikissa olosuhteissa takaavat vetopyörästön pitkän käyttöiän ja alhaiset korjauskustannukset
- Erinomaiset kylmäominaisuudet vähentävät kitkaa ja parantavat tehokkuutta
- Parempi suoja käynnistystilanteissa ja kylmissä olosuhteissa
- Erinomainen lämpötilankesto
- Suojaa korroosiolta
- Erinomainen leikkautumiskestävyys pidentää komponenttien ikää
- Pitkät vaihtovälit alentavat huoltokustannuksia

Tyypilliset arvot

Nimi	Menetelmä	Yksikkö	Syntrox Long Life 75W-140
Ominaispaino 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viskositeetti, kinemaattinen 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Viskositeetti, kinemaattinen 40°C	ASTM D445	mm ² /s	182
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	None	170
Jähmepiste	ASTM D97	°C	-54
Viskositeetti, Brookfield -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	<150000
Leimahduspiste, COC	ASTM D92	°C	220

Tuotteen suorituskyky

API GL-5
Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol Syntrox Long Life 75W-140

14 Jun 2011

Castrol, Syntrox Long Life 75W-140 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratorioissa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana materiaaliturvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suosituksen noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castol.fi