



## Transmax Manual FE 75W

Paliwooszczędny olej do manualnych skrzyń biegów

### Opis

Castrol Transmax Manual FE 75W z technologią *Smooth Drive Technology*<sup>TM</sup> jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym do konwencjonalnych manualnych skrzyń biegów oraz z mokrym sprzęgłem, gdzie wymagane jest poziom jakości API GL-4. Zastosowana technologia pozwala na wydłużenie żywotności przekładni. Został zaakceptowany do wszystkich aplikacji wymagających normy Ford WSS-M2C200-D2 np. Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Volvo C30, S40, V50, S60, V70, XC60, XC70. Jest także zaaprobowany przez MB do samochodów marki Smart wyposażonych w skrzynię biegów Getrag DC BR 453.

### Zalety i korzyści

- Niska lepkościowa syntetyczna formuła gwarantuje znakomitą ochronę oraz oszczędność paliwa
- Znakomita płynność w niskich temperaturach zapewnia płynną zmianę biegów
- Dobra charakterystyka cierna dostarcza komfortu zmiany biegów przy znakomitej ochronie synchronizatorów
- Odporność na ścinanie gwarantuje niezmienną charakterystykę pracy podczas całego okresu eksploatacji
- Odporność na wysokie temperatury oraz niska oksydacja gwarantuje czystość skrzyni biegów

### Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual FE 75W
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.2
Wskaźnik lepkości	ISO 2909	-	154
Lepkość Brookfield'a -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-57
Temperatura zapłonu COC	ISO 2592	°C	226

## Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowywane są na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual FE 75W

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

### Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)