

## Castrol SafeCoat DW 33

Vattenundanträngande rostskyddsmedel

### Produktbeskrivning

Safecoat DW 33 är vattenundanträngande rostskyddsvätska, som lämnar kvar en mjuk fetaktig film med avsevärd skyddsförmåga.

### Applikation

Safecoat DW 33 används för rostskydd av ståldetaljer, som rör och stång samt anläggningsdetaljer t ex transportanordningar, wires etc.

Safecoat DW 33 är mycket lämplig som sk. ML-vätska för bilrostskydd.

Safecoat DW 33 appliceras genom doppning, pensling eller sprutning (airless).

Safecoat DW 33 tvättas bort med kristallolja eller alkaliskt avfettningsmedel.

### Fördelar

Safecoat DW 33 är icketransparent, mörkbrun vätska av låg viskositet.

Safecoat DW 33 är baserad på en ny typ av rostinhibitor, som har visat sin utpräglade skyddsförmåga på en rad områden där även ren utomhusexponering förekommer.

Safecoat DW 33 är baserad på aromatfria komponenter med låg egen lukt.

### Tekniska data

	Enhet	Testmetod	Värde
Utseende	-	Okulär	Mörkbrun vätska
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757	830
Flampunkt	°C	ASTM D 93	> 61,5
Filmtyper	-	-	Fettaktig
Torrhalt	%	-	40
Filmtjocklek	µm	-	7
Sträckförmåga	kg/100 m <sup>2</sup>	-	1.6
Rostskyddande	Månad	Inomhus	24
	Månad	Utomhus	12
Tork tid vid 20 °C	min	-	120

Obs! Ovanstående uppgifter om filmtjocklek, sträckförmåga och skyddsperioder är endast riktvärden.

Castrol, SafeCoat DW, och Castrol logotype är varumärken tillhörande Castrol Limited, används under licens.

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som garanti.

NORDIC LUBRICANTS AB  
Castrol Industrial Lubricants & Services  
Postadress: Box 49104, S-100 28 Stockholm, Sweden; Besöksadress: S:t Göransgatan 57 STOCKHOLM, Sweden  
Telefon: +46(0)8-441 11 00 Fax: +46 (0)8-441 11 20  
[www.castrolindustri.se](http://www.castrolindustri.se)