



Castrol GTX 5W-30 RN17

Kiváló olajiszap elleni védelem a motor élettartamának meghosszabbításáért

Termékleírás

A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.

Több mint egy egyszerű olaj. Folyékony mérnöki műremek, amely védelmet nyújt a motort naponta érő kihívásokkal szemben. Szélsőséges forgalmi körülmények mellett a motorban sűrű, kátrányszerű szennyeződés, más néven olajiszap rakódhat le. Az iszap eltömítheti a motor létfontosságú olajelosztó csatornáit, akár csak a koleszterin az ereket. Ha nem foglalkozunk a problémával, akkor a motor veszít a teljesítményéből, élettartama lerövidül.

A Castrol GTX Double Action formula feloldja a korábban kialakult iszapréteget* és a szigorú iparági szabványok követelményeit meghaladó mértékben védelmet nyújt az új lerakódások kialakulásával szemben.

Hosszabbítsa meg motorja élettartamát a Castrol GTX-szel.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX 5W-30 RN17 azokban a benzin- és dízelüzemű motorokban alkalmazható, amelyekhez a gyártómű ACEA C3 minősítésű SAE 5W-30-as motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol GTX 5W-30 RN17 a Renault RN17 jóváhagyású SAE 5W-30-as motorolajat igénylő járművekhez is alkalmazható.

Előnyök

Castrol GTX 5W-30 RN17:

- Kifogástalan védelem az olajiszap képződéssel szemben*
- Jelentősen mérsékelhető az olaj besűrűsödése és öregedése
- A minőségi alapolajnak és a kopásgátló adalékoknak köszönhetően meghosszabbítható a motor élettartama
- Alacsony szinten tartható az olajfogyasztás

* Az ACEA C3 minősítés határértékeihez viszonyítva

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX 5W-30 RN17
Sűrűség 15 oC-on	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kin. viszkozitás 100 oC-on	ASTM D445	mm ² /s	11.9
CCS viszkozitás -30 oC-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6038
Kin. viszkozitás 40 oC-on	ASTM D445	mm ² /s	68.5
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	171
Dermedéspont	ASTM D5950	°C	-42
Zárttéri lobbanáspont	ASTM D93	°C	203
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.68

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3
Renault RN17

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Castrol GTX 5W-30 RN17
23 Nov 2021

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>