



Product Data

Castrol GTX 5W-30 C4

POMÁHÁ PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST MOTORU

Popis

Řidiči a mechanici důvěřují oleji Castrol GTX již více než 50 let, protože pomáhá prodloužit životnost motoru.

Formule 3X-Clean oleje Castrol GTX byla vyvinuta pro boj proti třem hlavním příčinám usazování kalů v motoru: teple, nečistotám a krátkým jízdám. Oleje Castrol GTX odstraňují stávající kaly a vytvářejí bariéru, která zabraňuje tvorbě usazenin, takže motory zůstávají čistší po delší dobu, a to o 35 % čistší než stanoví průmyslové normy.* To znamená, že řidiči a jejich vozidla si mohou užít více společných let.

Castrol GTX: pomáhá prodloužit životnost motoru

Použití

Castrol GTX je určen pro všechny typy automobilů.

Výhody

Řada Castrol GTX:

- Poskytuje vynikající ochranu proti usazeninám* způsobeným znečišťujícími látkami, teplem a častými krátkými jízdami
- Poskytuje pokročilou ochranu proti viskozitě a tepelnému rozkladu
- Prokazuje výjimečnou ochranu proti usazeninám při vysokých teplotách
- Obsahuje prémiové syntetické základové oleje a aditiva proti opotřebení

*Vážený průměrný přínos 81 % globálního objemu prodeje GTX 2021 v průmyslovém testu na kal v oleji Seq VG nebo VH ve srovnání se specifikacemi uvedenými na obalu.

Typické vlastnosti

Name	Method	Units	Castrol GTX 5W-30 C4
Hustota při 15°C, relativní	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskozita, kinematická 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Viskozita, kinematická 40C	ASTM D445	mm²/s	71
Index viskozity	ASTM D2270		171
Viskozita, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí, PMCC	ASTM D93	°C	196
Popel, sulfátový	ASTM D874	% w t	0.50

Výkonnostní

ACEA C4

MB-Approval 226.51/ 229.51

Meets Fiat 9.55535-S4

Renault RN 0720

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: - MB-229.31

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 C4

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW