



Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40

Zawiera Power Release Formula

Opis

Zaawansowany półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych skuterów i motocykli 4T. Dzięki obniżonemu tarcii współpracujących elementów silnika umożliwia zwiększenie mocy. Technologia Scootek utrzymuje optymalną ochronę w zabudowanych i wysilonych konstrukcjach. Znakomicie sprawdza się w zwartych konstrukcjach silników z przekładnią typu CVT oraz w silnikach bez mokrego sprzęgła. Został opracowany do silników skuterowych, które zazwyczaj eksploatowane są przy pełnym otwarciu przepustnicy przez dłuższy czas i ich temperatura pracy jest wyższa od porównywalnych konstrukcji motocyklowych.

Castrol Power 1 Scooter 4T - trwała ochrona w każdych warunkach.

Zastosowanie

Może być stosowany we wszystkich aplikacjach wymagających oleju w lepkości 5W-40 oraz jakości JASO MB lub API SL.

Zalety i korzyści

Zaawansowana formuła do nowoczesnych skuterów i motocykli 4T

- Power Release Formula zapewnia doskonałą ochronę w ekstremalnie wysokich obciążeniach
- Kompleksowa ochrona silników skuterów i motocykli bez suchego sprzęgła
- Doskonała kontrola zużycia oleju i bardzo dobre właściwości płuczące-czyszczące

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
Lepkość kinematyczna w 100 C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Lepkość CCS -30 C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Lepkość kinematyczna w 40 C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	170

Specyfikacje i dopuszczenia

API SL
JASO MB

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40

07 Jun 2016

Castrol, i związane z nimi znaki, s' znakami towarowymi Castrol Limited, ui s' wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wylaczenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl