



Dane produktu

## Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40

Zawiera Power Release Formula

### Opis

Zaawansowany półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych skuterów i motocykli 4T. Dzięki obniżonemu tarcia współpracujących elementów silnika umożliwia zwiększenie mocy. Technologia Scootek utrzymuje optymalną ochronę w zabudowanych i wysilonych konstrukcjach. Znakomicie sprawdza się w zwartych konstrukcjach silników z przekładnią typu CVT oraz w silnikach bez mokrego sprzęgła. Został opracowany do silników skuterowych, które zazwyczaj eksploatowane są przy pełnym otwarciu przepustnicy przez dłuższy czas i ich temperatura pracy jest wyższa od porównywalnych konstrukcji motocyklowych.

Castrol Power 1 Scooter 4T - trwała ochrona w każdych warunkach.

### Zastosowanie

Może być stosowany we wszystkich aplikacjach wymagających oleju w lepkości 5W-40 oraz jakości JASO MB lub API SL.

### Zalety i korzyści

Zaawansowana formuła do nowoczesnych skuterów i motocykli 4T

- Power Release Formula zapewnia doskonałą ochronę w ekstremalnie wysokich obciążeniach
- Kompleksowa ochrona silników skuterów i motocykli bez suchego sprzęgła
- Doskonała kontrola zużycia oleju i bardzo dobre właściwości płuczące-czyszczące

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
Lepkość kinematyczna w 100 C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.5
Lepkość CCS -30 C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Lepkość kinematyczna w 40 C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	170

## Specyfikacje i dopuszczenia

API SL  
JASO MB

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40  
18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

### Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland  
Tel: +48 22 3077777  
www.castrol.pl