



Date despre produs

Transmax Axle Long Life 75W-140

Fluid pentru punți și unități finale ale vehiculelor comerciale

Descriere

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 este un lubrifiant complet sintetic pentru propulsie finală, care este potrivit pentru utilizarea pe punți și unități finale în vehicule comerciale și autoturisme unde este necesară performanța API GL-5. Syntrax Long Life 75W-140 este inclus în lista de produse Scania High Performance și este aprobat pentru Scania STO 2:0A.

Avantaje

- Performanța excelentă anti-uzură și presiune extremă la toate temperaturile ambientale și condițiile de încărcare oferă o protecție mai bună a transmisiei finale, ceea ce duce la o durată de viață mai lungă și la costuri reduse de reparații.
- Proprietățile excelente de curgere la rece reduc pierderile de cuplu și cresc eficiența.
- Protecție îmbunătățită la pornire și în condiții de frig.
- Stabilitate termică și oxidativă excelentă combinată cu o reducere superioară a temperaturii Protejează împotriva pitting-ului.
- Stabilitate excelentă la forfecare, permițând o durată de viață mai lungă a uleiului și a componentelor.
- Intervalele extinse de schimb reduc costurile de reparație

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Transmax Axle Long Life 75W-140
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8698
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	182
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	170
Vascozitate Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	147000
Punct de congelare	DIN-ISO 3016	°C	-54
Punct de inflamare , COC	ASTM D92	°C	234

Performantele cerute produsului

API GL-5
Scania STO 2:0A

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu

trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Transmax Axle Long Life 75W-140

07 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, București, Sector 3, 030118, România

Tel: 004 021 303 05 00

www.castrol.com/ro