



Informace o produktu

CLS Grease

Polotekuté plastické mazivo s EP přísadou

Popis

Castrol CLS Grease je plastické mazivo s nízkou tekutostí a mimořádně dobrými vysokotlakými vlastnostmi (EP). Toto lithiové plastické mazivo je vhodné pro vysoké zatížení, zaručuje dobrou ochranu proti opotřebení.

Díky charakteru lithiového základu může být použit jako víceúčelové mazivo. Velmi dobře odolává působení vody.

Použití

Castrol CLS Grease může být použit jako tekuté plastické mazivo. Je mimořádně vhodný pro centrální mazání nákladních automobilů a autobusů. Centrální mazání pro tekuté tuky používají MAN i Daimler Benz, jejich výrobci jsou především firmy Vogel, Baier & Köppel, Groeneweld a Interlube. Pro správnou aplikaci nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu.

Výhody

Castrol CLS Grease nabízí následující výhody:

- Dobrá mechanická stabilita,
- vynikající ochrana proti vysokým tlakům přináší prodloužení životnosti součástek,
- vynikající ochrana proti korozi,
- výborné nízkoteplotní vlastnosti umožňující celoroční provoz.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol CLS
Zpevňovadlo		-	Lithné
Základový olej		-	Syntetický
Vzhled	Vizuální	-	Zelený, hladký a homogenní
Stupeň konzistence NLGI	ASTM D217	-	00
Penetrace, 60 dvojzdvihů	IP 50	0,1 mm	415
Bod zkápnutí	IP 396	°C	170
Viskozita základového oleje při 40 °C	ASTM D445	cSt	40
Svárové zatížení	IP 239	kg	280
Emcor Corrosion Protection, destilovaná voda	IP 220	Hodnota	0 - 0
Emcor Corrosion Protection, slaná voda	IP 220	Hodnota	0 - 1
Rozsah teplotní použitelnosti			-40 °C až +100 °C

Výkonnostní specifikace produktu

NLGI 00/000

DTFR 33B100

MAN 283 Li P 00/000

MB-Approval 264.0

Volvo Truck Corporation: Service Bulletin page 28

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

CLS Grease

18 Jul 2025

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz