



## Produktdata

# VARIOCUT D 824

*Ej vattenblandbar skärolja*

### PRODUKTBESKRIVNING

VARIOCUT D 824 är en ljus, tunn, transparent mineralolja innehållande EP-additiv, som svavel och fosfor.

### EGENSKAPER

VARIOCUT D 824 ger god kylning och lång verktygslivslängd.  
VARIOCUT D 824 ger ökad ytfinitet och måttnoggrannhet.

### ANVÄNDNING

VARIOCUT D 824 används i svåra borroperationer i alla stålmaterial samt annan skärande bearbetning, där lågviskösolja erfordras. Den kan med fördel användas i ejektor- och BTA borring där de smörjande, kylande och goda spåntransporterande egenskaperna ger mycket fin yta och lång livslängd på borrverktygen. VARIOCUT D 824 skall ej användas för bearbetning av icke-järnmetaller på grund av risk för missfärgning.

### TEKNISKA DATA

Utseende	Ljus olja
Densitet vid 15°C kg/m <sup>3</sup>	896
Viskositet vid 40°C mm <sup>2</sup> /s (cSt)	10,1
Viskositet vid 100°C mm <sup>2</sup> /s (cSt)	2,6
Flampunkt, °C PM	142
Lägsta flyttemperatur, °C	-18

VARIOCUT D 824  
22/09/2009

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB  
Postadress:  
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,  
Sweden  
Besöksadress:  
S:t Göransgatan 57, Stockholm,  
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,  
Fax: +46 (0)8-441 11 20,  
[www.castrolindustri.se](http://www.castrolindustri.se)