



## Transmax Offroad 30

Gearolie til powershift-gearkasser

### Beskrivelse

Castrol Transmax Offroad 30 er et gearkassesmøremiddel, der anvender en højt raffineret mineralsk olie, designet til brug i powershift-gearkasser, direct drive-gearkasser, våde bremsere, slutdrev og differentialer i entreprenør, hvor Caterpillar TO-4 er påkrævet. Det er godkendt i henhold til ZF TE ML 03C, 07F og anbefales til brug i drivlinen og det hydrauliske system på Komatsu entreprenørmaskiner.

### Fordele

- Den fremragende oxideringsstabilitet bevarer en høj ydelse ved høje temperaturer og holder gearkassen ren i hele levetiden.
- Stabile friktionsegenskaber eliminerer slib og nedsætter bremsesøj.
- Suveræne friktionsegenskaber med en bred vifte af friktionsmaterialer sikrer rolige, positive ændringer og en forbedret holdbarhed af friktionsmaterialet.
- Forbedrede slitageegenskaber forlænger komponentlevetiden.

### Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Offroad 30
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	225
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	96
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	95

### Specifikationer

CAT TO-4

ZF TE-ML 03C, 07F

Recommended for Komatsu Equipment

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Offroad 30

31 Jan 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

[www.castrol.dk](http://www.castrol.dk)