



## Castrol Axle GL-5 85W-140

Fluido para ejes - Multi-propósito

### Descripción

El aceite Castrol Axle GL-5 85W-140 es un lubricante multigrado para diferenciales y ejes en automóviles y camiones ligeros con tracción trasera.

### Aplicación

Castrol Axle GL-5 85W-140 es un lubricante multigrado para uso en diferenciales y ejes que proporciona excelente rendimiento y es adecuado para uso en automóviles y camiones ligeros de tracción trasera.

### Ventajas

- Supera los requisitos API GL-5 para lubricantes trabajando en condiciones de extrema presión y transportando cargas pesadas.
- Recomendado para diferenciales y ejes donde se recomiende un lubricante API GL-5 , SAE 85W-140

### CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol Axle GL-5 85W-140
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.905
Apariencia	Visual	-	Clear & Bright
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-18
Viscosidad, Brookfield @ -12C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	80000
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	350
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	95
Punto de inflamación: , COC	ASTM D92	°C	>200

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

### Requisitos de Desempeño Standard

API GL-5

## Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol Axle GL-5 85W-140  
19 Sep 2022

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
[www.castrol.com/ar](http://www.castrol.com/ar)