



Produktdata

Transmax Dual Multivehicle

Dual Clutch Fluid

Beskrivning

Castrol Transmax Dual Multivehicle är en helsyntetisk transmissionsolja med Smooth Drive Technology™ för växellådor med dubbelkoppling. Denna produkt passar för de flesta växellådor med dubbelkoppling på personbilar. Den låga viskositeten hos Transmax Dual Multivehicle ger också förutsättningar för bättre bränsleekonomi.

Fördelar

- Förbättrade friktionshämmande egenskaper för mjuka växlingar
- Förbättrat slitageskydd för ökad komponentlivslängd
- Utmärkt värme- och oxidationsstabilitet för permanent oxidationsbeständighet
- Enastående synkroniserings- och kopplingsprestanda tack vare balanserade friktionshämmande egenskaper
- Hög skjuvhållfasthet – konstant viskositet under oljans livslängd. Prestanda bevisad genom fältförsök

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Transmax Dual Multivehicle
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	5.4
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	25
Viscosity Index	ASTM D2270	None	163
Viscosity, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7200
Pour Point	ASTM D97	°C	-54
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	190

Produkt Prestanda

Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford
Nissan
Renault
VW group
Volvo

Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW
Ford
MB
Nissan
Renault
and VW group.

Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A

VW/Audi TL52529 (G 052 529)

VW/Audi TL52182 (G 052 182)

VW/Audi TL55529 (G 055 529)

Volvo 1161838

Volvo 1161839

BMW DCTF-1

DCTF-2

BMW 88 22 0 440 214

BMW 82 22 2 147 477

BMW 83 22 2 148 578

BMW 83 22 2 148 579

BMW 83 22 2 167 666

BMW MTF LT-5

MB 236.22

MB 236.21

MB 236.24

PSA 9734.52

Pentosin FFL-3

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA

Mitsubishi MZ320065

Dia-Queen SSTF-1.

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Transmax Dual Multivehicle

17 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

www.castrol.se