



Product Data

Castrol EDGE 0W-30 LL

Libérez une performance maximale dans les véhicules européens

Description

Castrol^{MD} EDGE^{MD} Euro Car est une gamme d'huiles moteur synthétiques évoluées, conçues pour dépasser les limites des tests des fabricants, garantissant le plus haut niveau de protection et une performance maximale pour les voitures européennes.

Les fabricants automobiles européens créent des spécifications particulières pour les huiles moteur afin de s'assurer que le lubrifiant peut supporter la pression, la chaleur et la friction intenses générées par les moteurs à haut rendement. Des essais rigoureux sur les moteurs sont mis au point et l'homologation n'est accordée que si l'huile atteint les valeurs minimales requises pour chaque essai. Les liquides Castrol^{MD} EDGE^{MD} Euro Car sont formulés pour dépasser ces exigences et offrir une protection et une performance maximales.

Application

Castrol EDGE 0W-30 LL convient aux voitures à essence et à diesel et est conçue pour répondre aux plus récentes spécifications requises par les moteurs modernes lorsque le fabricant recommande un lubrifiant 0W-30 ACEA C3, ACEA A3/B4 ou spécification antérieure.

Avantages

Castrol EDGE 0W-30 LL est le choix évident des conducteurs qui exigent une performance maximale et une protection inégalée du moteur.

Castrol EDGE 0W-30 LL:

- Résiste aux pressions extrêmes, offre une excellente protection contre l'usure
- Réduit la friction qui dérobe la puissance du moteur, dans toutes les gammes de vitesses et de conditions du moteur
- Fournit une excellente stabilité thermique et un contrôle de la viscosité pour fonctionner pendant tout l'intervalle de vidange
- Réduit les dépôts dans le moteur pour aider à maximiser la performance du moteur
- Offre un niveau élevé d'économie de carburant et de performance par basse température

Caractéristiques typiques

Name	Method	Units	EDGE 0W-30 LL
Viscosity, Kinematic 40C	DIN 51562	mm ² /s	61
Pour Point	ASTM D5950	°C	-48
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Density @ 15C, Relative	DIN 51757	g/ml	0.843
Viscosity, CCS -35C	DIN 51377	mPa.s (cP)	5930
Viscosity, Kinematic 100C	DIN 51562	mm ² /s	12.3
Viscosity Index	DIN ISO 2909	None	205
Ash, Sulphated	DIN 51575	% w t	0.80

Performance

Spécifications approuvées :

ACEA C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/229.51

Porsche C30

VW 504 00/507 00

Spécifications recommandées :

ACEA A3/B4

API CF

BMW Longlife-01

BMW Longlife-01 FE

Chrysler MS-6395

FIAT 9.55535-CR1

MB 229.3/229.5/229.52

VW 502 00/VW 505 00

VCC95200356/VCC95200377

Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

Castrol EDGE 0W-30 LL

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Wakefield Canada, Limited, 3620 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario, Canada - M8W 1P2, Phone 1-800-268-5339 - Fax 416-252-7315

Plant Office: 3660 Lakeshore Blvd West, Toronto, ON M8W 1P2

Phone 1-800-268-5339 Fax 416-252-7315 Plant Office telephone: 1 800 268-5339 Trade: 1 888 CASTROL Consumer: 1 800 CASTROL Technical Inquiries: 1 800 462-0835

E-mail info@wakefieldcanada.ca Website www.wakefieldcanada.ca www.castrol.com

Page: 2/2