



Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

NON-STOP PROTECTION AND IMPROVED FUEL ECONOMY FROM EVERY START

Beskrivelse

Myldretidskørsel, genopfundet.

Ingen biler, selv ikke dem med den nyeste stop-start-motorteknologi, yder deres bedste i trafikpropper. Og der er blevet langt flere trafikpropper de seneste 10 år, hvilket øger motorslitage og spilder brændstof.

Derfor har vi skabt den nye Castrol Magnatec STOP-START, som kombinerer DUALOCK-molekyleteknologi med Castrols mest effektive fuldsyntetiske baseolier.

- Danner et stærkt slidbeskyttelseskræftfelt
- Opnår en drastisk reduktion på 50 % af sliddet ved både opvarmning¹ og stop-start²
- Forbedret brændstoføkonomi³

Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 C3 er testet i hybridbiler*.

Konstant beskyttelse fra hver eneste start. Også til biler med moderne stop-start-motorteknologi

¹ Testet i forhold til Sequence IVA API SN-slidgrænsen.

² Testet i forhold til CEC OM646LA ACEA-slidgrænserne.

³ Sammenlignet med en 15W-40-referenceolie.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Anvendelsesområde

Castrol Magnatec STOP-START 0W-30 D er egnet til brug i benzin- og dieslbiler, hvor producenten anbefaler et ACEA C2 0W-30-smøremiddel.

Castrol Magnatec STOP-START 0W-30 D er egnet til brug i biler hvor producenten anbefaler Ford WSS-M2C950-A specification.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskositet, Kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositet, CCS -35 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Viskositet, Kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	178
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-51
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	0.75

Specifikationer

ACEA C2

Ford WSS-M2C950-A

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

02 Apr 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk