

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

Έξυπνα μόρια που προστατεύουν από τη φθορά του "Σταμάτα - Ξεκίνα"

Περιγραφή

Σήμερα, ακόμα και ένας μη επαγγελματίας οδηγός μπορεί να σταματήσει και εκκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του ακόμα και 18.000 φορές ετησίως. Η λειτουργία στο ρελαντί, με μπλοκαρισμένο το όχημα στην κυκλοφορία ή η αναμονή σε μια διασταύρωση είναι ικανές να προκαλέσουν μικροσκοπική φθορά στον κινητήρα.

Σε σχετικές βιομηχανικές δοκιμές* το νέο προϊόν Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 απέδειξε σημαντικά χαμηλότερη φθορά στον κινητήρα σε ελιτουργία Σταμάτα - Ξεκίνα (Stop-Start).

Το νέο προϊόν Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 βασίζεται σε έξυπνα μόρια που προσκολλάνε στις μεταλλικές επιφάνειες σχηματίζοντας ένα επιπλέον ισχυρό φιλμ το οποίο είναι μόνιμα διαθέσιμο και έτοιμο να προστατεύσει τον εξοπλισμό σε κάθε ένα από τα κρίσιμα στάδια του Σταμάτα - Ξεκίνα.

Το Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 προστατεύει τον κινητήρα σας από τη πρώτη στιγμή της εκκίνησης του **και κάθε φορά που ξεκινάτε!**

**με βάση τη βιομηχανική δοκιμή OM646LA*

Εφαρμογή

Το Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με προδιαγραφές ACEA C2 ή API SN και κινηματικού ιξώδους 5W-30. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους κινητήρες κατασκευαστών Peugeot και Citroen που απαιτούν κινηματικό ιξώδες 5W-30 με πιστοποίηση PSA B71 2290 ή σε κινητήρες κατασκευαστών Fiat που απαιτούν κινηματικό ιξώδες 5W-30 με πιστοποίηση Fiat 9.55535-S1.

Πλεονεκτήματα

Το Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 βασίζεται σε έξυπνα μόρια τα οποία:

- Παραμένουν προσκολλημένα στα εξαρτήματα της μηχανής ακόμα και όταν σβήνει ο κινητήρας και το λιπαντικό αποστραγγίζει στο κάρτερ.
- Σχηματίζουν ένα επιπλέον ανθεκτικό φιλμ το οποίο προστατεύει τον κινητήρα από όλα τα κρίσιμα στάδια της οδήγησης Σταμάτα - Ξεκίνα.
- Αποδεδειγμένα μειώνουν τη φθορά στον κινητήρα κατά τη λειτουργία Σταμάτα - Ξεκίνα.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2
Σχετική Πυκνότητα @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Εμφάνιση	Visual	-	Slight haze possible
Κινηματικό Ιξώδες 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Ιξώδες, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Σημείο Ανάφλεξης PMCC	ASTM D93	°C	209
Κινηματικό Ιξώδες 40C	ASTM D445	mm ² /s	60
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	159
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% wt	0.7
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-46

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C2
PSA Approval B71 2290

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευσή τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να βρίσκονται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτύπημα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60°C, να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2
17 May 2018

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr