



## Castrol GTX 5W-30

Відмінний захист від утворення відкладень для подовження строку служби двигуна

### Опис

Castrol GTX – одна з найвідоміших у світі моторних олив.

Це більше, ніж просто олива. Це комплекс технічних рішень і технологій, що захищає ваш двигун від щоденних проблем.

Суворі умови експлуатації можуть спричинити накопичення густої смолистої речовини під назвою шлам. Шлам може блокувати життєво важливі оливні канали вашого двигуна, як холестерин – це призводить до погіршення циркуляції оливи і передчасного виходу двигуна з ладу.

**Castrol GTX 5W-30 з формулою Double Action** видаляє старі забруднення і захищає двигун від утворення нових краще, ніж цього вимагають суворі норми галузевих стандартів\*.

**Castrol GTX сприяє підвищенню ресурсу вашого двигуна.**

### Застосування

Моторна олива Castrol GTX 5W-30 призначена для бензинових двигунів автомобілів, у яких виробник рекомендує використовувати мастильні матеріали, що відповідають класу в'язкості SAE 5W-30 і галузевому стандарту API SN, ILSAC GF-5 чи попереднім.

### Переваги

Castrol GTX 5W-30:

- забезпечує надійніший захист від утворення шламу\*;
- володіє підвищеною стабільністю в'язкісних характеристик і термічною стійкістю;
- допомагає збільшити ресурс двигуна завдяки використанню базових олив та протизношувальних додатків преміального класу;
- сприяє зменшенню витрати оливи.

\* у порівнянні з вимогами галузевого стандарту API SN.

## Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol GTX 5W-30
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.8518
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	11.0
В'язкість CCS при -30°C (5W)	ASTM D5293	мПа·с (сП)	6371
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	65
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	160
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху, РМСС	ASTM D93	°C	204.5
Зольність, Сульфатна	ASTM D874	% маси	0.94

## Специфікації

API SN  
ILSAC GF-5

## Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні перебувати на зберіганні за температур вище 60°C, піддаватися дії прямих сонячних променів чи заморожуванню.

Castrol GTX 5W-30  
20 May 2020

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А  
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107  
www.castrol.ua