

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W

Fluide universel de transmission UTTO

Description

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W convient tout particulièrement aux systèmes de transmissions avec freins immergés, aux circuits hydrauliques et de relevages des tracteurs agricoles et matériels de travaux publics.

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W apporte un haut niveau de protection contre l'usure associé à un fort pouvoir anti-corrosion que ce soit lors du démarrage ou pendant les périodes d'exploitation les plus intensives.

Propriétés et avantages

- excellente efficacité des embrayages humides et freins immergés
- gestion des stocks de lubrifiants simplifiée, évitant les surcoûts liés à des erreurs d'applications
- longévité accrue des organes: moins d'arrêts improductifs, meilleure rentabilité
- passage des vitesses en douceur et équilibre des échanges thermiques
- excellente stabilité à l'oxydation et remarquables propriétés anti-corrosion

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Agri Trans Plus 80W
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,884
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,8
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	161
Viscosité, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viscosité, Brookfield @ -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Point d'écoulement	DIN-ISO 3016	°C	-45
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	232

Performances Produit

API GL-4

Massey Ferguson M1145

Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets Ford M2C134-D, Ford M2C86-B, NewHolland NH410B, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08

Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, are specified.

Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.

Suitable for use where Kubota UDT is required.

Informations complémentaires

Transmax Agri Trans Plus 80W est enregistré sous les numéros d'approbation ZF: ZF002188, ZF002189, ZF002190, ZF002191

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Transmax Agri Trans Plus 80W

18 Jul 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr