



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Hosszabb hasznos olajélettartam érdekében

Termékleírás

A Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 egy fejlett szintetikus, nagy teherbírású dízelmotorolaj, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy hosszabb hasznos olajélettartamot biztosítson.

Alkalmazási terület

A Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 magas minősítésű dízelmotorokban használható, amelyek megfelelnek az Euro I és Euro V kibocsátási követelményeknek. Alkalmas részecskeszűrő nélküli motorokhoz, egyes EGR-motorokhoz és egyes SCR NOx csökkentő rendszerekkel felszerelt motorokhoz.

Előnyök

A System Pro Technology™ technológiával ellátott Castrol VECTON hosszú lefolyó 10W-40 E7 kifejezetten 120 000 km* hosszabb csatornákhöz tervezték és tesztelték.

A modern teherautók új technológiákat alkalmaznak, hogy akár 30% -kal nagyobb nyomatékot is termeljenek, de ez magasabb hőmérsékletet és nyomást is jelent. Ez megbünteti az olajat, közelebb tolva a lebomláshoz, és csökkenti annak hasznos élettartamát és a csatornák meghosszabbításának képességét. A Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 a következőkkel küzd az olajlebontás ellen:

- Az oxidáció és lerakódások elleni küz
- A káros savak semlegesítése
- Az olaj levegőztetésének szabályozása
- Alkalmazkodás a megnövekedett hőmérsékletekhez, ellenáll a nyírás okozta viszkózitásvesz

Mindez hosszabb hasznos olajélettartamot jelent, ami bizalmat biztosít a maximális lefolyási intervallum iránt.

* az MAN jóváhagyta 120 000 km-ig terjedő olajelvezetésre, az előírásoknak megfelelően. A tényleges olajleeresztés a motor típusától, az üzemi körülményektől, a szerviztörténetről, az OBD-től és az üzemanyag minőségétől függ. Mindig olvassa el a gyártó kézikönyvét.

Tipikus jellemzők

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Sűrűség @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viszkozitás, kinematikus 100C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Viszkozitás, kinematikus 40C	ASTM D445	mm²/s	97
Viszkozítási index	ASTM D2270		155
Folyáspont	ASTM D97	°C	-45
Viszkozitás, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	215
Teljes bázisszám, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12
Szulfáthamu	ASTM D874	% w t	1.85

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120
Mack EO-N,
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Egyéb információk

A Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 olyan használatra is alkalmas, ahol régebbi specifikációk ajánlottak, amelyek visszafelve kompatibilisek a termék legújabb specifikációival és jóváhagyásaival. Ez magában foglalja Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU 2. és 1. kategóriák, RVI RLD, Volvo VDS-2

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>