



Produktdata

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

För längre oljelivslängd

Beskrivning

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 är en avancerad helsyntetisk dieselmotorolja för tunga dieselmotorer som levererar längre användbart oljeliv. Den är lämplig för dieselmotorer med hög klassificering som uppfyller Euro I till Euro V-utsläppskrav. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, och för vissa EGR-motorer och vissa motorer utrustade med SCR NOx-reduktions system.

Fördelar

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 med System Pro Technology™ levererar upp till 45% extra prestationsreserv* som bekämpar oljeproblem och anpassar sig till högre temperaturer som ger längre användbar oljeliv, vilket ger dig förtroende för det maximala serviceintervallet.

Moderna lastbilar använder ny teknik för att uppnå så mycket som 30% högre vridmoment, men det betyder också högre motortemperatur och tryck. Detta påverkar oljan, kan bryta ner den tidigare och minskar dess livslängd.

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 med System Pro Technology™ bekämpar oljans nerbrytning genom:

- Bekämpning av oxidation och avlagringar
- Neutraliserar skadliga syror
- Kontrollerar luftbubblor i oljefilmen
- Anpassar sig till ökade temperaturer, motvärkar viskositetsförlust genom skjuvning

Allt detta betyder längre användbar oljeliv, vilket ger dig förtroendet för det maximala serviceintervallet.

* Jämfört med API- och ACEA-industrikrav och baserade på test som utförts på 81% av Castrol VECTON sortimentet baserat på volym, och 12 månaders försäljning fram till mars 2017.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D1298	g/ml	0.838
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.4
Viskositet, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	72
Viskositets Index	ASTM D2270	None	164
Sulfat Aska	ASTM D874	% w t	1.8
Total Base Nummer, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-51

Produkt Prestanda

ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

26 Mar 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

www.castrol.se