

Power 1 Scooter 2T

2T Motorenöl für Scooter

Beschreibung

Castrol Power 1 Scooter 2T ist ein Hochleistungsmotorenöl mit Synthese-Komponenten für 2-Takt-Motoren in Motorrollern. Es verhindert gefährliche Ablagerungen von Ölkohlerückständen, die beim Verbrennungsprozess entstehen können. So werden Motor und Abgasanlage optimal geschützt und die Zündkerzen bleiben länger sauber. Prüfstandtests haben gezeigt, dass Castrol Power 1 Scooter 2T zuverlässig vor Ablagerungsbildung am Kolben und im Verbrennungsraum schützt. Hierdurch wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer des Motors verlängert.

Castrol Power 1 Scooter 2T ist in allen 2-Takt-Motoren in Motorrollern (Scooter) japanischer und europäischer Hersteller mit Getrennt- und Gemischtschmierung einsetzbar (Mischungsverhältnis entsprechend der Herstellervorschrift - bis max 1:50).

Vorteile

- Motorenöl mit Synthese-Komponenten für 2-Takt-Motoren im Motorroller
- Spezielle Formel verringert motorschädigende Ablagerungsbildung
- Selbstmischend oder für Getrenntschmierung gemäss Herstellervorschrift
- Das Auslasssystem bleibt frei von Verkokungen
- Dauerhafter Schutz des Motors vor Verschleiss
- Stark reduzierte Abgas-Rauchentwicklung durch saubere Verbrennung

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Wert
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Pour Point	IP 15	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	138
Ash, Sulphated	IP 163	% wt	0.05
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	79

Spezifikationen

API TC+
ISO-L-EGD
JASO FD

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Power 1 Scooter 2T

06 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei der Castrol (Switzerland) AG.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug

058 456 93 33

www.castrol.com/ch