



Magnatec 5W-40 DPF

MOLECOLE CHE SI LEGANO AL MOTORE E PROTEGGONO DAL MOMENTO IN CUI GIRI LA CHIAVE

Descrizione

Fino al 75% dell'usura del motore avviene durante il riscaldamento. Quando il motore si ferma, il lubrificante defluisce dalle parti critiche del motore, ma le molecole intelligenti di Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF non lo fanno. Si legano al motore come un magnete, fornendo uno strato aggiuntivo di protezione.

La formula di Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF fornisce una protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave, riducendo drasticamente* l'usura del motore, per una protezione che si può vedere sentire e toccare.

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF. Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

**Testato secondo i test industriali sull'usura della Sequenza IVA.*

Applicazioni

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF è adatto all'utilizzo nei motori diesel e benzina dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 5W-40 con specifiche ACEA C3, API SN/CF o precedenti.

Vantaggi

Le molecole intelligenti di Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF:

- Si legano alle parti del motore quando l'olio defluisce
- Si adsorbono sulle superfici metalliche per rendere le parti del motore più resistenti all'usura
- Sono combinate con la tecnologia sintetica per fornire una maggiore protezione nelle applicazioni ad alta e bassa temperatura.
- Garantiscono una protezione continua per tutte le condizioni di guida, gli stili e le temperature;

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 5W-40 DPF
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosità, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	173
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3
API CF/SN
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
OPEL OV 040 1547 - D40
VW 505.00/ 505.01

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec 5W-40 DPF
30 Aug 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it