



Product Data

Castrol EDGE 0W-40 M

Libérez une performance maximale dans les véhicules européens

Description

CastrolMD EDGEMD Euro Car est une gamme d'huiles moteur synthétiques évoluées, conçues pour dépasser les limites des tests des fabricants, garantissant le plus haut niveau de protection et une performance maximale pour les voitures européennes.

Les fabricants automobiles européens créent des spécifications particulières pour les huiles moteur afin de s'assurer que le lubrifiant peut supporter la pression, la chaleur et la friction intenses générées par les moteurs à haut rendement. Des essais rigoureux sur les moteurs sont mis au point et l'homologation n'est accordée que si l'huile atteint les valeurs minimales requises pour chaque essai. Les liquides CastrolMD EDGEMD Euro Car sont formulés pour dépasser ces exigences et offrir une protection et une performance maximales.

Application

Castrol EDGE 0W-40 M est conçue pour l'utilisation dans les moteurs automobiles à essence et à diesel pour lesquels le fabricant recommande un lubrifiant 0W-40 de spécification ACEA C3, API SQ ou antérieure.

Consultez votre guide du propriétaire.

Avantages

Castrol EDGE 0W-40 M est le choix évident des conducteurs qui exigent le plus haut niveau de protection et une performance maximale.

Castrol EDGE 0W-40 M:

- La plus résistante sous pression extrême, offrant la meilleure protection possible contre l'usure
- Réduit la friction qui dérobe la puissance du moteur, dans toutes les gammes de vitesses et de conditions du moteur
- Offre une stabilité thermique maximale et un contrôle de la viscosité sur l'ensemble du cycle de vidange
- Réduit les dépôts dans le moteur afin d'en maximiser la performance
- Offre un niveau élevé de rendement du carburant et de performance à basse température

Caractéristiques typiques

Name	Method	Units	Castrol EDGE 0W-40 M
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	77.9
Flash Point, PMCC	DIN EN ISO 2592	°C	228
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8422
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscosity, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Appearance	Visual		Clear & Bright
Viscosity, HTHS 150C	CEC L-36-90; ASTM D4683	cP	3.54
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.8

Performance

ACEA C3

API SQ

VW 511 00

GM dexosR™

Suitable for use in vehicles requiring -

Chrysler MS-12633

Porsche A40

BMW Longlife-01, BMW Longlife-04

MB 229.3/ 229.5/ 229.51/ 229.52

ACEA A3/B4

Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

Castrol EDGE 0W-40 M

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Wakefield Canada, Limited, 3620 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario, Canada - M8W 1P2, Phone 1-800-268-5339 - Fax 416-252-7315

Plant Office: 3660 Lakeshore Blvd West, Toronto, ON M8W 1P2

Phone 1-800-268-5339 Fax 416-252-7315 Plant Office telephone: 1 800 268-5339 Trade: 1 888 CASTROL Consumer: 1 800 CASTROL Technical Inquiries: 1

800 462-0835

E-mail info@wakefieldcanada.ca Website www.wakefieldcanada.ca www.castrol.com

Page: 2/2