



Dane produktu

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

Półsyntetyczny olej niskopopiołowy do wydłużonych przebiegów

Opis

Castrol VECTON™ Long Drain 10W-30 E6/E9 to półsyntetyczny olej do silników wysokoprężnych specjalnie opracowany, aby zapewnić długą żywotność oleju. Nadaje się do wysoko obciążonych silników Diesla spełniających wymogi emisji spalin od Euro I do Euro VI. Przeznaczony jest do silników z lub bez filtrów cząstek stałych i dla większości silników z układem EGR oraz dla większości silników wyposażonych w systemy wtórnej obróbki spalin (SCR NOx). Ponadto jest zalecany do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych i jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z olejem napędowym o niskiej zawartości siarki.

Zalety i korzyści

Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 z technologią "System Pro Technology™" został specjalnie opracowany i przetestowany na przebiegi do 120 000 km*. Oleje Castrol Vecton Long Drain do 45% przekraczają wymagania norm jakościowych** dając pewność uzyskania maksymalnych przebiegów.

Nowoczesne samochody ciężarowe wykorzystują nowe technologie, aby uzyskać nawet o 30 % wyższy moment obrotowy, ale oznacza to również wyższą temperaturę i ciśnienie w silniku. To ma wpływ na degradację oleju zmniejszając jego przydatność i zdolność do maksymalnych przebiegów.

Castrol VECTON Long Drain z technologią "System Pro Technology™" w testach terenowych potwierdził możliwość bezpiecznego wydłużenia przebiegów. Dzięki technologii "System Pro Technology™" i przekroczeniu do 45% wymagań norm jakościowych ograniczana jest degradacja oleju poprzez:

1. Zapobieganie utlenianiu i powstawaniu osadów
2. Neutralizację szkodliwych kwasów
3. Kontrolowanie zapowietrzenia oleju
4. Adaptacja do podwyższonych temperatur, zapobieganie utracie lepkości w procesie ścinania.

Wszystko to oznacza dłuższą żywotność oleju dając pewność uzyskania maksymalnych przebiegów.

*posiada aprobatę MAN dla przebiegów do 120 000 km zgodnie z jego specyfikacją. Rzeczywiste przebiegi uzależnione są od typu silnika, warunków eksploatacji, historii serwisu, OBD oraz jakości paliwa. Zawsze stosuj się do zaleceń instrukcji producenta.

**w porównaniu do wymagań normy API oraz ACEA Industry oraz na bazie przeprowadzonych testów 81% olejów z serii Castrol VECTON w oparciu o wielkość sprzedaży do marca 2017 roku.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Lepkość CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm²/s	83
Wskaźnik Lepkości	ASTM D2270	-	133
Popiół siarczany	ASTM D874	% w t	0.96
Całkowita liczba zasadowa TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-42
Temperatura zapłonu COC	ASTM D92	°C	230

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA E6, E7, E9, E11

API CJ-4

JASO DH-2

CAT ECF-3

Cummins CES 20081

DDC Powerguard 93K218

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR 15C110

Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5

MTU Oil Category 3.1

RVI RLD-3

Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5

Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477

Meets DAF PX Euro VI requirements

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

20 Aug 2025

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl