



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 0W-20

För längre livslängd på oljan

Beskrivning

VECTON LONG DRAIN 0W-20 är en avancerad helsyntetisk kraftig dieselmotorolja som är speciellt konstruerad för att ge längre livslängd och ytterligare bränslebesparingar*

Användningsområden

VECTON LONG DRAIN 0W-20 är konstruerad för användning med de senaste Daimler OM 471-motorerna i kombination med avancerade avgasefterbehandlingssystem som dieselpartikelfilter (DPF).

Fördelar

Moderna lastbilar använder ny teknik för att göra så mycket som 30% högre vridmoment, men det ger också högre motortemperaturer och tryck. Detta straffar oljan, pressar den närmare nedbrytningen, vilket minskar dess livslängd. System Pro Technology™ i Castrol VECTON 0W-20 har en extra prestandareserv som motverkar nedbrytning av olja genom att:

- Kontroll av oxidation och avlagringar
- Neutraliserar skadliga syror
- Upprätthålla viskositet.

System Pro Technology™ anpassar sig också till ökade temperaturer och motstår viskositetsförlust genom termisk och mekanisk skjuvning. Allt detta innebär längre livslängd för oljan, vilket ger dig förtroende för ditt maximala tömningsintervall.

* Jämfört med konventionella 15W40-tal vid laboratoriemotortestning.

Typiska egenskaper

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 0W-20
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosity, Kinematic 100°C	ASTM D445	cSt	7.5
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	39
Viskositetsindex	ASTM D2270	None	163
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5450
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-45
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Sulfat Aska	ASTM D874	% w t	1.0
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	237

Prestanda

DTFR 15C140

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Vecton Long Drain 0W-20

31 Mar 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se