

Castrol Syntrans Multivehicule 75W-90

Fluide de Transmission Manuelle

Description

Castrol Syntrans Multivehicule 75W-90 est un fluide de transmission manuelle 100% synthétique SAE 75W-90 pour la plupart des boîtes de vitesses manuelles lorsqu'un lubrifiant de niveau de performance API GL-4 est demandé. Son utilisation lorsque le passage des vitesses aux basses températures devient difficile a apporté une réponse satisfaisante dans la plupart des transmissions mécaniques présentes sur le marché.

Avantages

- Excellent fonctionnement des synchroniseurs qui prolonge leur durée de vie et favorise les changements de vitesses.
- Excellentes propriétés d'écoulement à froid pour un passage des vitesses en douceur.
- Stabilité au cisaillement élevée pour une viscosité constante et réduction des bruits.
- Stabilité remarquable aux hautes températures limitant la formation de dépôts et prolongeant la durée de vie de la transmission.
- Le maintien d'une température de fonctionnement à un niveau bas prolonge la durée de vie du lubrifiant et participe à la réduction des consommations de carburant.

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Syntrans Multivehicule 75W-90
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.09
Indice de viscosité	ISO 2909	None	195
Viscosité, Brookfield @ -40)C	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Densité @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-51
Apparence	Visuel	-	Clair et limpide

Performances Produit

API GL-4

Ford WSD-M2C200-C

MB-Approval 235.72

*SAE Class according to J306 pre 1998

Castrol Syntrans Multivehicule 75W-90

27 Jul 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be