



Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

Fastklæbende molekyler. Beskyttelse fra det øjeblik, du drejer nøglen

Beskrivelse

Næsten 75% af sliddet på motoren sker, mens motoren varmer op. Når motoren stopper, løber olien bort fra de kritiske dele på motoren – men ikke med Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPFs intelligente molekyler. De klæber fast til motoren som en magnet og danner på den måde et ekstra lag af beskyttelse.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPFs unikke formulering beskytter fra det øjeblik du drejer nøglen, hvilket reducerer* slid på motoren. Nu med ultra-raffinerede molekyler, for beskyttelse du kan se, høre og føle.

Castrol Magnatec.Diesel 5W-40 DPFs Beskyttelse fra det øjeblik, du drejer nøglen.

**Testet efter slidtesten Sequence IVA.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en 5W-40 olie med specifikationen API SN/CF eller ACEA C3 inkludert biler med diesel partikel filter.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF er desuden godkendt til anvendelse i motorer fra en lang række bilproducenter. Se mere i bilens instruktionsbog

GM/Opel dexos2 motorolier, kan bruges hvor der oprindeligt er krævet produkter med specifikationerne GM LL-A-025 eller GM LL-B-025.

Fordele

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF:

- Syntetisk Diesel teknologi til at give øget beskyttelse i applikationer med høj og lav temperatur;
- Giver kontinuerlig beskyttelse ved alle kørselsforhold, stilarter og temperaturer;
- Giver overlegen ydeevne under ekstreme koldstartforhold

Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40 - kan bruges i TDI, DI, Interkølet, turboladede motorer, CRDI motorer.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viskositet, Kinematisk, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	76
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	173
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-42
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	0.8

Specifikationer

ACEA C3
API SN/CF
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31
VW 505 00/ 505 01

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

26 Mar 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk