



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

For lengre levetid for oljen

Beskrivelse

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 er en avansert syntetisk kraftig dieselmotorolje som er spesielt utviklet for å gi lengre levetid for oljen.

Anvendelsesområde

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 er egnet for bruk i høyklassifiserte dieselmotorer som oppfyller Euro I til Euro V-utslippskravene. Den er egnet for motorer uten partikkelfiltre, for noen EGR-motorer og noen motorer utstyrt med SCR NOx-reduksjonssystemer.

Fordeler

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 med System Pro Technology™ er spesielt utviklet og testet for lengre avløp på opptil 120 000 km*.

Moderne lastebiler bruker ny teknologi for å lage så mye som 30% høyere dreiemoment, men det betyr også høyere motortemperaturer og trykk. Dette straffer oljen, skyver den nærmere nedbrytning, og reduserer levetiden og evnen til å forlenge avløp. Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 bekjemper nedbrytning av olje ved å:

- Bekjempelse av oksidasjon og forekomster
- Nøytraliserende skadelige syrer
- Kontroll av oljelufting
- Tilpasning til økte temperaturer, motstår viskositetstap gjennom skjær.

Alt dette betyr lengre levetid for oljen, noe som gir deg tillit til ditt maksimale dreneringsintervall.

* er godkjent av MAN for oljeavløp opp til 120.000 km, i samsvar med spesifikasjonene deres. Faktisk oljeavløp avhenger av motortype, driftsforhold, servicehistorikk, OBD og drivstoffkvalitet. Se alltid produsentens håndbok.

Typiske egenskaper

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Tetthet ved 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viskositet, kinematisk 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	97
Viskositetindex	ASTM D2270	None	155
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-45
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	215
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12
Sulfataske	ASTM D874	% w t	1.85

Spesifikasjoner

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120
Mack EO-N,
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Tilleggsopplysninger

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 er også egnet for bruk der eldre spesifikasjoner anbefales som er bakoverkompatible fra de nyeste spesifikasjonene og godkjenningene til dette produktet. Dette inkluderer Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU kategori 2 og 1, RVI RLD, Volvo VDS-2

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no