



Castrol Power 1 4T 10W-30

Power Release Formula

Kuvaus

Castrol Power 1 4T 10W-30 on pitkälle kehitetty, korkealaatuinen moottoriöljy viimeisimmän sukupolven moottoripyörien 4-tahtimoottoreihin. Power Release Formula mahdollistaa moottorin maksimi tehon käytön korkeilla kierrosluvuilla ja selvän edun verrattuna muihin moottoripyöraöljyihin.

Lisäksi Castrol Trizone Technology™ varmistaa moottorin suojan. Power Release Formula vähentää moottorin sisäistä kitkaa sekä säilyttää märkäkytkimen tehokkaan toiminnan parantaen tehon siirtoa takapyörälle.

Castrol Power 1 4T - suunniteltua suorituskykyä

Käyttö

Castrol Power 1 4T 10W-30 on suunniteltu optimoimaan suorituskyky ja suoja moderneille moottoripyörille, joihin vaatimukset ovat API SJ ja JASO MA2.

Edut

- Kehittynyt koostumus 4-tahtisiin moottoripyörien moottoreihin
- Testattu parempi reagointi kaasuun
- Juoksee nopeasti kylmässä ja vähentää moottorin sisäistä kitkaa
- Trizone Technology™ suojaa moottoria, kytkintä ja vaihteistoa
- Testit osoittavat, että Castrol 1 4T 10W-30 mahdollistaa 7.3% paremman kiihtyvyyden verrattuna 20W-50 öljyyn

Tyypilliset arvot

Nimi	Menetelmä	Yksikkö	Castrol Power 1 4T 10W-30
Ominaispaino 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viskositeetti, kinemaattinen 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viskositeetti, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskositeetti, kinemaattinen 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	-	150
Leimahduspiste, PMCC	ASTM D93	°C	209
Sulfaattituhka	ASTM D874	p-%	1.2

Tuotteen suorituskyky

API SJ
JASO MA2

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol Power 1 4T 10W-30
29 Mar 2011
Castrol, Power 1 4T 10W-30 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratorioissa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana materiaaliturvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suosituksen noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castol.fi