



Date despre produs

Transmax Axle EPX 80W-90

Fluid pentru axe specific producatorilor OEM

Descriere

Transmax Axle EPX 80W-90 este un ulei pentru axe cu intrebuintari multiple care poate fi utilizat in diferitele, axe finale si alte aplicatii in autoturisme si vehicule utilitare unde este cerut nivelul de performanta API GL-5. Este aprobat de MAN si ZF pentru a fi utilizat intr-o gama larga de aplicatii comerciale incluzand axele vehiculelor de teren si ale echipamentelor agricole.

Avantaje

- Sustinand capabilitatea de operare la solicitari ridicate, asigura protectia angrenajelor cu sarcini mari, prelungind durata de viata a componentelor.
- Rezistenta crescuta a peliculei de ulei asigura protectie impotriva uzurii si a sarcinilor dinamice de soc.
- Buna stabilitate termica/oxidare protejeaza impotriva formarii depunerilor si ingrosarii uleiului, prelungind durata de viata a

componentelor si a lubrifiantului.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Transmax Axle EPX 80W-90
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	134.9
Indicele de viscozitate	ASTM D2270	None	101
Viscozitate, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	127000
Punct de curgere	ASTM D97	°C	-33
Punct de inflamabilitate, COC	ASTM D92	°C	222

Performantele cerute produsului

API GL-5

MAN 342 M2

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Transmax Axle EPX 80W-90

21 Aug 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu isi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, Bucuresti, Sector 3, 030118, Romania

Tel: 004 021 303 05 00

www.castrol.com/ro