



## Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50

4T-Hochleistungs-Motorradmotorenöl

### Beschreibung

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 ist ein 4T-Motorradmotorenöl auf Basis HC-Synthese mit der neuen Race Derived Technology™. Es bietet ausgezeichnete Schmierfilmstabilität und gute Leistung auch bei hohen Belastungen und über längere Zeiträume wie z.B. beim Renneinsatz. Reduzierte Reibwerte sorgen für eine maximal verfügbare Leistungsabgabe des Motors.

### Vorteile

- Schneller Aufbau maximaler Schmiersicherheit.
- Starke Leistungsabgabe durch hervorragendes Reibverhalten dank Race Derived Technology™.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung.
- Katalysator-geeignet.
- Hervorragende Leistung im Renneinsatz.

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	POWER1 Racing 4T 10W-50
Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8535
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.1
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	112
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	167
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	7

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50

20 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

[www.castrol.com/de](http://www.castrol.com/de)