



Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

Klebrige molekyler beskytter fra start

Beskrivelse

Opp til 75% av motorslitasje skjer når motoren varmer opp. Når motoren stenges av renner oljen av kritiske motordeler, men med Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF's klebrige molekyler gjør det ikke. De kleber til motoren som en magnet, som da gir ett ekstra lag av beskyttelse.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF's formulering beskytter helt fra starten av og drastisk reduserer* motor slitasje, beskyttelse du kan se, høre og føle.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF. Kontinuerlig beskyttelse hver gang du starter.

**Testet med industri standard slitasje test Sequence IVA.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF egner seg for dieseldrevne bilmotorer der produsenten anbefaler en API SN/CF eller ACEA C3 5W-40 olje også for biler med dielse partikkel filter.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF er godkjent for kjøretøy fra ledende produsenter. Sjekk spesifikasjon og se i bilens håndbok.

*GM dexos2™: erstatter GM-LL-B-025 og GM-LL-A-025 : GB2F0126082

Fordeler

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF:

- Syntetisk Diesel teknologi for å gi økt beskyttelse i applikasjoner med høy og lav temperatur.
- Gir kontinuerlig beskyttelse ved alle kjøreforhold, stiler og temperaturer
- Gir overlegen ytelse under ekstrem kuldeoppstart

Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40 - egnet for TDI, DI, Inter-cooled, Turboladede motorer og CRDI-motorer

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viskositet, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	76
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	173
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-42
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfataske	ASTM D874	% wt	0.8

Spesifikasjoner

ACEA C3
API SN/CF
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31
VW 505 00/ 505 01

Oppbevaring

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

14 Mar 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no