



Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Okamžitá ochrana od momentu nastartování

Popis

Až 75 % opotřebení motoru vzniká při jeho zahřívání na provozní teplotu. Když motor zastaví, běžný olej steče z kritických částí motoru, avšak olej Castrol Magnatec Professional nikoliv. Inteligentní molekuly tohoto oleje totiž přilnou k součástem motoru a vytváří tak ochranný mazací film, který je připraven chránit motor od okamžiku nastartování.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF kombinuje syntetickou technologii s inteligentními molekulami pro silnější ochranou vrstvu, která snižuje opotřebení během kritické doby zahřívání motoru.

Použití

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je vhodný pro použití v dieselových motorech osobních automobilů, kde výrobce doporučuje motorový olej specifikace API CF nebo ACEA C3 a viskozitní třídu SAE 5W-40. Je vhodný pro vozidla, která jsou vybavena filtry pevných částic (DPF). Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je schválen pro použití v široké škále vozů dle schválených specifikací. Pro správnou aplikaci nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho automobilu.

Výhody

Castrol Magnatec Diesel nabízí:

- Inteligentní molekuly, které ulpívají na kovových površích a poskytují tak výjimečnou ochranu vůči opotřebení.
- Syntetická technologie navržená speciálně pro dieselové motory udržuje účinnost a spolehlivost motoru
- Vynikající ochrana vůči opotřebení při studených startech v porovnání s oleji o vyšší viskozitě.
- Výborně eliminuje obsah sazí v oleji a tím zabraňuje zahušťování oleje.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,85
Viskozita, kinematická při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,1
Viskozita CCS při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viskozita, kinematická při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	7675,5
Viskozitní index	ASTM D2270	-	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutí, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	0,78

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife 04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C-917A
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Skladování

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Magnatec Diesel 5W-40 DPF
10 Feb 2017

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz