



Magnatec 10W-40 A/B

Protección continua desde cada arranque.

Descripción

Moléculas adherentes, reinventadas.

La congestión del tráfico ha aumentado dramáticamente; hoy, incluso un conductor normal puede parar y arrancar hasta 18.000 veces¹ al año. Eso es molesto, pero lo que es peor, daña lentamente el motor de forma permanente.

Excepcionalmente, las innovadoras moléculas DUALOCK de Castrol MAGNATEC se adhieren a las partes críticas del motor y se unen para:

- Forma un poderoso campo de fuerza de protección.
- Reduce drásticamente tanto el calentamiento² como el desgaste de arranque y parada³ en un 50%
- Ofrece una protección patentada única diseñada específicamente para la conducción moderna

Protección continua desde cada arranque.

¹ Promedio mundial de 50 ciudades, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Probado a la Secuencia IVA API SN de límite de desgaste.

³ Probado frente a los límites de desgaste CEC OM646LA ACEA.

Aplicación

Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B es adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de automóviles en los que el fabricante recomienda un lubricante ACEA A3/B4, API SP 10W-40.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B está aprobado para su uso en vehículos de los principales fabricantes, consulte la sección de especificaciones y el manual del propietario.

CaracterísticasTípicas

| Prueba | Método | Unidades | Castrol Magnatec 10W-40 A/B |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Densidad Relativa @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.869 |
| Viscosidad, Cinemática 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.4 |
| Viscosidad, CCS -25C (10W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 6396 |
| Viscosidad, Cinemática 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 98 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | Ninguno | 152 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D97 | °C | -36 |
| Punto de inflamación, PMCC | ASTM D93 | °C | 203 |
| Cenizas Sulfatadas | ASTM D874 | % wt | 1.1 |

Requisitos de Desempeño Standard

ACEA A3/B4

API SP

Meets - Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.3

VW 501 01/ 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Magnatec 10W-40 A/B

29 Sep 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com