



Ficha de Produto

Vecton Long Drain 10W-40 E7

Para uma vida útil do lubrificante mais longa

Descrição

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 é um lubrificante avançado totalmente sintético para motores diesel pesados que foi especialmente concebido para entregar uma maior vida útil do lubrificante. É adequado para utilizar em motores diesel de elevada carga de acordo com os requisitos de emissões Euro I até Euro V. É adequado para uso em motores sem filtro de partículas, alguns com sistemas EGR e alguns equipados com sistemas de redução de SCR NOx.

Vantagens

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 com a tecnologia System Pro™ foi especialmente concebido e testado para intervalos de manutenção de até 120,000 km*. Os lubrificantes Castrol Vecton Long Drain possuem uma reserva de performance extra de até 45%** dando-lhe a confiança para o seu intervalo máximo.

Os modernos veículos pesados utilizam novas tecnologias que permitem aumentos de binário até 30%, mas isto também significa maiores temperaturas e pressões no motor. Isto castiga o lubrificante, levando-o perto da sua quebra e reduz a sua vida útil e potencial para intervalos alargados. A tecnologia System Pro™ dos Vecton Long Drain foi comprovada em testes no terreno por forma a alargar os intervalos ao máximo. Formulado com uma reserva de performance extra de até 45%, a tecnologia System Pro combate a quebra do lubrificante através:

1. combate a oxidação e depósitos
2. neutralizando os ácidos nocivos
3. controlando a quantidade de ar no lubrificante
4. adaptando-se a maiores temperaturas, resistindo à perda de viscosidade pelo esforço de corte.

Tudo isto significa uma maior vida útil do lubrificante dando-lhe a confiança que necessita para os máximos intervalos.

* Está aprovado pela MAN para intervalos até 120,000km, de acordo com as suas especificações. O intervalo real vai depender do tipo de motor, condições de operação, historial de serviço, computador de bordo e qualidade do combustível. Consulte sempre o manual de serviço do equipamento.

** comparado com os requisitos da Industria API e ACEA e baseado em testes realizados em 81% dos produtos da gama Castrol VECTON por volume baseados em 12 meses de vendas até Março de 2017.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Densidade @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	13.1
Viscosidade, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	86
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	152
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.9
Reserva de Alcalinidade, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
Ponto de Fluxão	ASTM D5950	°C	-42

Especificações

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N, MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Vecton Long Drain 10W-40 E7

06 Mar 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
707 502 030
www.castrol.pt

