



## Castrol GTX 10W-40 SM

### 嘉实多银嘉护 10W-40

抵抗油泥，延长发动机寿命

#### 产品说明

Castrol GTX 嘉实多银嘉护是最值得信赖的世界级车辆发动机油之一。

它不仅是润滑油，更是流动的科技，保护发动机，从容应对日常驾驶中的问题，比如油泥。现代发动机必须面对更为严苛的驾驶环境：拥堵路况、低质量燃油、恶劣天气以及错过换油周期，所有这些都易于在发动机内部形成一层粘稠胶状的油泥。

油泥的形成可能无法看到，但它们却会影响发动机的性能表现，加速发动机的老化。

嘉实多银嘉护 10W-40 有助于延长发动机寿命。

#### 应用场合

嘉实多银嘉护 10W-40 适用于制造商推荐美国石油学会 API SM 规格或更早的 API 规格、粘度为 10W-40 润滑油的汽油发动机的车辆。

#### 性能特点

嘉实多银嘉护 10W-40:

- 有效控制油泥，保持发动机清洁\*
- 优异的粘度稳定性和抗高温稳定性
- 高品质的基础油和抗磨添加剂，可帮助延长发动机的使用寿命
- 有助于降低机油消耗

\*基于美国石油学会 API SM 规格的比较

## 典型数据

项目	测试方法	嘉实多银嘉护 10W-40
密度@15°C, g/ml	ASTM D4052	0.87
运动粘度@100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14.01
运动粘度@40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	96.84
粘度指数	ASTM D2270	148
低温动力粘度@-25°C, mPa.s	ASTM D5293	6000
闪点(开口杯法), °C	ASTM D92	220
倾点, °C	ASTM D97	-36
硫酸盐灰分, %(m/m)	ASTM D874	0.88

## 技术规格

美国石油学会 API SM

## 储存

- 请室内储存。若需室外储存，请将包装铁桶水平放置、遮盖避免进水污染并保证标签完整。
- 不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60°C的地方。

嘉实多银嘉护 10W-40

25 Mar 2014

嘉实多，嘉实多标识，GTX 嘉护均为嘉实多有限公司(英国)的注册商标。

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。

安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc 或其子公司不承担责任。

所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。

如需更多信息，请联系我们当地的代表。

嘉实多(深圳)有限公司

广东省深圳市南山区妈湾大道 1120 号 邮编: 518054

[www.castrol.com/cn](http://www.castrol.com/cn)