



Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Fluid TITANIUM - Stærkere under pres

Beskrivelse

Castrol EDGE med patenteret Fluid TITANIUM transformerer sin fysiske struktur, så den bliver stærkere under pres. På den måde holdes metaldele på afstand af hinanden, og friktionen reduceres, så du får den maksimale motorydeevne, når du har mest brug for den.

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Lås op for din motors sande ydeevne.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 0W-20 LL IV kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en 0W-20 smørelolie med specifikationen fra VW Gruppen VW 508 00 / 509 00. Se din brugermanual.

Fordele

Castrol EDGE 0W-20 LL IV:

- Transformerer, så den er stærkest, når trykket er højest, så din motor beskyttes
- Mindsker kraftreducerende friktion på tværs af motorhastigheder og kørevilkår
- Uafhængigt testet ud fra de højeste standarder for at sikre dokumenteret ydeevne
- Anbefalet af verdens førende bilproducenter
- Beskytter motoren i hele skifteintervallet selv under ekstremt tryk
- Leverer høje brændstofeffektivitetsniveauer og høj ydeevne ved lave temperaturer

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol EDGE 0W-20 LL IV
Densitet ved 15 °C, relativ	DIN 51757	g/ml	0.84
Viskositet, kinematisk 100C	DIN 51562	mm ² /s	8.1
Viskositet, CCS -35C (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	3900
Viskositet, kinematisk 40C	DIN 51562	mm ² /s	44
Viskositetsindeks	ISO 2909	Ingen	164
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-48
Sulfateret aske	DIN 51575	% wt	0.75
Flammepunkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	234

Specifikationer

ACEA C5
Porsche C20
VW 508 00/ 509 00

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV
04 Jun 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk