



Transmax Axle EPX 80W-90

Akselolie til specifikke OEM'er

Beskrivelse

Transmax Axle EPX 80W-90 er en multipurpose-akselolie, som kan bruges i differentialer, slutdrev og andre komponenter i personbiler og erhvervskøretøjer, hvor der kræves API GL-5-ydelse. Den er godkendt af MAN og ZF til brug i en række erhvervsmæssige komponenter, herunder aksler i off-road- og landbrugsmaskiner.

Fordele

- En høj bæreevne sikrer, at tandhjul, der anvendes under høj belastning, beskyttes, hvilket forlænger komponentens levetid.
- Høj filmstyrke sikrer en beskyttelse mod slitage og stødbelastninger.
- God varme-/oxideringsstabilitet beskytter mod aflejring og oliefortykning, hvilket forlænger både komponenternes og smøremidlets levetid.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Axle EPX 80W-90
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	134.9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	101
Viskositet, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	127000
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-33
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	222

Specifikationer

API GL-5
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Axle EPX 80W-90
28 Aug 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk