



Castrol EDGE Professional TWS 10W-60

Performans İçin Güç

Tanımı

Fluid Strength Technology™ kullanılarak geliştirilmiş Castrol EDGE Professional , Castrol'ün en güçlü ve her sürüş koşuluna uyum sağlayan motor yağıdır. Benzersiz gücü, çeşitli sürüş hızlarında metallerin birbiriyle temasını ve sürtünmeyi azaltır; motorun maksimum performansla çalışmasını sağlar.

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60, M serisi araçlar, yarış araçları ve yüksek basınca dayanıklı yağ gerektiren günümüzün çok güçlü yeni nesil motorlarında maksimum performans sağlar.

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60'ın üstün dayanıklılığı testlerle kanıtlanmıştır. Mikro filtrasyon teknolojisi ve "Professional" kalitesinin imzası niteliği taşıyan floresan rengi ile bugünün modern motorları için geliştirilmiştir.

Uygulama

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60'ın , araç üreticileri tarafından ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF veya daha önceki 10W-60 spesifikasyonları tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur. Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 BMW M - Modellerinde kullanılması onaylanmıştır.

Faydaları

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60:

- Basınç altında bile daha uzun süre ve devamlı maksimum güç sağlar.
- Kısa ve uzun dönemde motor performansını korur.
- Her türlü sürüş, hız ve sıcaklık koşullarında üstün koruma sağlar.
- Motorda depozit oluşumunu azaltarak motor performansını yükseltmeye yardımcı olur
- BMW M - Modelleri için tavsiye edilmektedir.

Tipik Özellikler

| Adı | Metot | Birimler | Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 |
|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| Yoğunluk @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.853 |
| Viskozite @ 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 22.7 |
| Viskozite @ CCS -25°C (10W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 4879 |
| Viskozite @ 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 160 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | - | 173 |
| Akma Noktası | ASTM D97 | °C | -39 |
| Parlama Noktası, PMCC | ASTM D93 | °C | 203 |
| Sülfat Külü | ASTM D874 | % wt | 1.29 |

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

VW 501 01 / 505 00

Exclusive Approval For BMW M-Models

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60

25 Dec 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr