



Castrol GTX Professional A3 15W-40

megbízható védelem az iszapképződéssel szemben

Termékleírás

A Castrol GTX Professional a világ egyik legismertebb motorolaj védjegye. Több mint egy egyszerű motorolaj, mivel megbízható védelmet nyújt a motort fenyegető mindennapi problémákkal, például az iszapképződéssel szemben.

A mindennapos gyakori megállásból és elindulásból, a váltakozó környezeti hőmérsékletből és a kiterjesztett szervizciklusokból eredő szélsőséges üzemeltetési feltételek fokozzák a lerakódások és az iszapképződés kockázatát.

A motorban felgyülemelő iszapszerű lerakódások mérséklék a motor teljesítményét és idő előtti meghibásodást okozhatnak.

Előzve meg a káros leakódások kialakulását a Castrol GTX Professional motorolajjal.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX Professional A3 15W-40 mindazon benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B3, API SL/CF vagy korábbi minősítésű SAE 15W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

Előnyök

A Castrol GTX Professional A3 15W-40:

- egyedi adalékai az iparági követelménynél* 25 %-kal magasabb mértékű védelmet nyújtanak az iszapképződéssel szemben
- megbízható védelmet nyújt az olaj öregedésével és besűrűsödésével szemben
- kopásgátló adalékai meghosszabbítják a motor élettartamát
- professzionális minőségét az olaj mikroszűrése garantálja.

*ACEA Sequence VG teszt

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX Professional A3 15W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8711
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.3
CCS viszkozitás -20 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	102
viszkozitási index	ASTM D2270	-	144
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	200
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	tömeg %	1.02

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3

API SL/CF

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX Professional A3 15W-40

18 Dec 2017

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>