



Dati del prodotto

Castrol GTX 5W-30 MP

Aiuta a prolungare la vita del motore

Descrizione

Da oltre 50 anni automobilisti e meccanici si affidano a Castrol GTX per prolungare la vita del motore.

La formula 3X-Clean di Castrol GTX è stata sviluppata per combattere le tre cause principali delle morchie del motore: calore, contaminanti e viaggi brevi.

Eliminando le morchie esistenti e creando una barriera che impedisce la formazione di nuovi depositi, Castrol GTX mantiene i motori puliti più a lungo il 35% in più rispetto agli standard del settore*.

Castrol GTX aiuta a prolungare la vita del motore.

Applicazioni

Castrol GTX 5W-30 MP è adatto all'uso in tutte le vetture.

*GM dexos2

TM: sostituisce GM-LL-B-025 e GM-LL-A-025 : D207891B082

Vantaggi

Castrol GTX 5W-30 MP fornisce:

- Protezione superiore contro la creazione di morchie, causate dagli agenti inquinanti, dal calore e da frequenti viaggi di breve durata.
- Migliore protezione contro la perdita di viscosità e degrado termico.
- Dimostra un'eccezionale protezione contro i depositi causati dalle alte temperature.
- Contiene oli base a tecnologia sintetica di qualità superiore e additivi antiusura.

* Beneficio medio valutato sull'81% del volume di vendite globali di GTX nel 2021, in riferimento ai test industriali previsti dalla Seq VG o VH, relativi alle morchie, rispetto alle specifiche dichiarate sulla confezione.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol GTX 5W-30 MP
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.5
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	165
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	210
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3
API SN/CF
GM dexos2™
OPEL OV 040 1547 - D30

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol GTX 5W-30 MP
03 Aug 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it