



Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

Silnější pod tlakem

Popis

Pokrok v technologii konstrukce motorů vede k zvyšování jejich výkonu a účinnosti. To znamená, že motory musí pracovat intenzivněji a pod vyššími tlaky než kdykoli dříve. Olej pak musí být silnější, aby dokázal snižovat tření a chránit motor. Castrol EDGE je naší nejpokročilejší řadou motorových olejů. Dává motoru sílu, se kterou maximalizuje výkon vozidla. Olej Castrol EDGE: silnější pod tlakem.

Použití

Olej Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 je vhodný pro použití v automobilových benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo třídy 5W-40 podle specifikace ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF nebo starší. Olej Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 je rovněž schválený pro použití ve vozidlech předních světových výrobců. Informace najdete v odstavci se specifikacemi a v příručce majitele vozidla.

Výhody

Olej Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 je přirozenou volbou pro každého řidiče, který vyžaduje maximální výkon motoru od dnešních moderních vozidel a zároveň hledá vysokou úroveň ochrany a vysoce výkonné oleje.

Olej Castrol EDGE 5W-40 A3/B4:

- Nezávisle testován podle nejvyšších standardů
- Doporučován světovými předními výrobci automobilů
- Chrání motor po celý interval výměny oleje i pod extrémními tlaky
- Prokázán výkon při nejrůznějších jízdních podmínkách a teplotách

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol EDGE 5W-40 A3/B4
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8522
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.8
Viskozita CCS při -35 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6030
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69
Index viskozity	ASTM D2270	žádné	187
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí, metoda PMCC	ASTM D93	°C	208
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1.14

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4
03 Dec 2021

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz