



Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4

Klebrige molekyler – på en helt ny måte

Beskrivelse

Ingen biler er optimale ved køkjøring, selv ikke biler med den nyeste start-stopp-teknologien. Og køkjøringen har økt dramatisk de siste ti årene, noe som medfører slitasje på motorer – og sløsing med drivstoff.

Derfor skapte vi nye MAGNATEC STOP-START, hvor vi har kombinert patentert DUALOCK molekylteknologi med Castrols mest effektive, helsyntetiske oljer.

- Danner et kraftfelt som gir overlegen beskyttelse.
- Reduserer slitasje som følge av både oppvarming¹ og start-stopp² med opptil 50 %.
- Kan til og med sikre drivstoffbesparelse³ ved mye start-stopp-kjøring.

Kontinuerlig beskyttelse hver gang du starter, selv for biler med moderne start-stopp-teknologi.

1 Testet mot slitasjegrensen i Sequence IVA API SN.

2 Testet mot slitasjegrensene i CEC OM646LA ACEA.

3 Sammenlignet med 15W-40 referanseolje i bransjen.

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 egner seg for bensin- og dieseldrevne bilmotorer der produsenten anbefaler en 5W-30-olje med spesifisering ACEA A3/B4, API SL eller tidligere.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 er godkjent for bruk i kjøretøy fra ledende produsenter. Vennligst sjekk spesifikasjonsdelen i din eierhåndbok.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskositet, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	73
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	161
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-43
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	201
Sulfataske	ASTM D874	% wt	1.3

Spesifikasjoner

ACEA A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5

Renault RN 0700 / 0710

VW 502 00 / 505 00

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4

28 Aug 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no