



Dati del prodotto

Magnatec 5W-40 C3

Protezione continua ad ogni partenza

Descrizione

La guida nel traffico, reinventata.

Il traffico è diventato notevolmente più intenso e oggi un automobilista può fermarsi e ripartire fino a 18.000 volte all'anno¹. Questo oltre ad essere fastidioso, può portare lentamente al danneggiamento del motore.

Le rivoluzionarie molecole DUALOCK di Castrol MAGNATEC aderiscono alle parti più critiche del motore e lavorano insieme per :

Creare un forte struttura protettiva

Ridurre significativamente l'usura del 50% sia nella fase di riscaldamento²

Dare una protezione esclusiva e brevettata, studiata appositamente per le moderne condizioni di traffico che in condizioni di guida stop-start³

Castrol MAGNATEC: protezione continua ad ogni partenza.

¹ Media globale su 50 città, indice Castrol MAGNATEC STOP-START 2014

² Testato rispetto ai limiti di usura API SN Sequenza IVA

³ Testato rispetto ai limiti di usura ACEA CEC OM646LA

Applicazioni

Castrol Magnatec 5W-40 C3 è utilizzabile nei motori a benzina e diesel per i quali il costruttore richieda un lubrificante con viscosità SAE 5W-40 con un livello di prestazioni pari a ACEA C3, API SN Plus o specifiche precedenti.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 5W-40 C3
Densità Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità Cinematica 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosità Cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	83
Indice Viscosità	ASTM D2270	-	168
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-44
Ceneri Solfatate	ASTM D874	% peso	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3

API SN Plus

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S2

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.31/ 229.51/ 229.52

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec 5W-40 C3

27 Sep 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it